

Produktinformation MULTIPLLO

Allgemein

Die Modellreihe MULTIPLLO entspricht der DIN EN 1335 und trägt das GS-Zeichen der LGA-Nürnberg. Zusätzlich ist diese Modellreihe mit den Zertifikaten der LGA-Nürnberg

- „Ergonomie geprüft“
- „Schadstoffgeprüft“

ausgezeichnet.



Sitzpolster

ERGO-KONTUR-SITZ

Ergonomisch hochwertige Polsterung, hergestellt mittels FCKW-freier Formschaumtechnik.

- Komfortable Schaumdicke 45 mm
- 60 Kg/m³ Raumgewicht mit idealen Rückstellleistungen
- Polster abnehmbar durch Polster-Clip-System (nur Mod. 4918..)

Fußkreuz

Aluminium Fußkreuz

- Ø 700 mm Mod.4918
 - Rollenaufnahme 27 mm
- Ø 720 mm Mod.4711 für Rücken Nr.15 + 16
- Ø 600 mm Mod.4711 für Rücken Nr. 13 + 14
 - Rollenaufnahme 45 mm
- in 3 Farbvarianten
 - hochglanzpoliert
 - schwarz
 - Alu weiß (RAL 9006, nur Mod.4918)

Glasfaserverstärktes Polyamid-Fußkreuz

- Ø 700 mm, schwarz Mod.4918
 - Rollenaufnahme 27 mm
- Ø 630 mm, schwarz Mod.4711
 - Rollenaufnahme 38 mm

MULTIPLLO zertifiziert nach NPR 1813

In der Ausführung 4931 xx 16 (Seite 28) entspricht MULTIPLLO zusätzlich zur DIN EN 1335 auch der strengen NPR 1813, z.B.:

- Rückenlehnenhöhe min 370 mm
- Armlehnenhöhe 200 mm - 300 mm
- Armlehneninnenmaß 360 mm - 510 mm
- Sitzhöhe 400 mm - 550 mm
- Sitzneigung +3° bis -7°
- Sitztiefe 380 mm - 480 mm

Mechaniken

MULTI-FUNKTIONS-SYNCHRON-TECHNIK

(Modellbezeichnung 4918)

- Dynamischer Synchron-Ablauf von 1:3
- Großer Öffnungswinkel 115°.
- Gleit-Schiebesitz (10 cm) serienmäßig
- Zusätzliche Sitzneigeeinstellung + 4°
- Einstellbarer Gegendruck 45 – 120 kg
- Mehrfacharretierung mit Auslösesicherung

PERMANENT-KONTAKT-TECHNIK

(Modellbezeichnung 4711)

- Einstellbarer Gegendruck
- Mehrfacharretierung mit Auslösesicherung

Rollen, Gleiter

Lastabhängig gebremste wartungsfreie Rollen nach DIN EN 12529, schwarz mit Abdeckung

- Ø 65 mm Mod. 4918, Aufnahme 27 mm
- Ø 50 mm Mod. 4711, Aufnahme 45 + 38 mm
- für weiche Böden (serienmäßig)
- für harte Böden
- optional Gleiter für Teppichböden

Gasfeder

Wartungsfreie STAB-O-MAT® Sicherheitsgasfeder, bauartgeprüft nach DIN 4550

Optional mit mechanischer Tiefenfederung (MTF)
Optional mit Sitzhöhe 510 - 640 mm (nur Mod.4918)

- Standrohr schwarz

Optional mit Sitzhöhe 610 - 830 mm (nur Mod.4917)

Optional mit Sitzhöhe 530 - 750 mm (nur Mod. 4711)

- Standrohr verchromt

Rückenlehne

BANDSCHEIBEN-KONTUR-RÜCKENLEHNE

Ergonomisch hochwertige Polsterung, hergestellt mittels FCKW-freier Formschaumtechnik,

- Polster abnehmbar durch Polster-Clip-System
- 6 cm höhenstellbar
- mit einstellbarer Lordosenstütze (KBS®)
 - Rücken 53 cm (Nr. 16)
 - Rücken 42 cm (Nr. 14, nur Mod.4711)

Optional mit fixer Lordosenstütze

- Rücken 53 cm (Nr. 15)
- Rücken 42 cm (Nr. 13, nur Mod.4711)

Armlehnen (Mod.4918..)

3D Armlehne Nr. 10

- Armauflage einstellbar
 - Tiefe 5,5 cm
 - Breite 2,5 cm
 - Höhe 10 cm
- AL-Halter mit Werkzeug einstellbar
 - Breite 8 cm

2D Armlehnen Nr. 8

- Höhenstellbar 7 cm
- AL-Halter mit Werkzeug einstellbar
 - Breite 8 cm

Alle Armlehnen sind optional mit Schnellverschluss lieferbar und leicht nachträglich montierbar und demontierbar.

Armlehnen (Mod.4711..)

3D Armlehne Nr. 10

- Armauflage einstellbar
 - Tiefe 5,5 cm
 - Breite 2,5 cm
 - Höhe 10 cm
- AL-Halter mit Werkzeug einstellbar
 - Breite 4 cm

Armlehnen Nr. 7

- Höhenstellbar 7 cm
- AL-Halter mit Werkzeug einstellbar
 - Breite 4 cm

Alle Armlehnen sind leicht nachträglich montierbar und demontierbar.

Beistellprogramm

Passende Beistellstühle in Vollpolsterung

- in drei Gestellfarben
 - Verchromt
 - Schwarz
 - Alu weiß (RAL9006)

Vierbeinstuhl

- Rundrohr Ø 25 mm hinten, 22 mm vorn, 2,0 mm Wandstärke
 - mit Armlehnen
 - ohne Armlehnen
- Optional Filzgleiter für harte Böden

Schwinger

- Rundrohr Ø 25 mm, 2,5 mm Wandstärke
 - mit Armlehnen
 - mit Aufstehhilfe
 - mit integrierten Armlehnen
 - ohne Armlehnen
- Quick-Click-Wechselgleiter
 - Super-POM (serienmäßig)
 - Stop-Gleiter
 - Soft-Wollfilz

Bestellhinweise

1. Farbe = Bezugsstoff Sitz
2. Farbe = Bezugsstoff Rückenpolster

Der Preis berechnet sich nach der jeweils hochwertigeren Stoffgruppe.