

L&C athos-2 Stuhl 442

2010-10-22

Gestell	<p>Stuhlgestell aus Rundrohr (RR) St 37K nach EN 10305-3 Sitzaufnahme aus RR St 37K Ø 18 x 1,5 Fußbügel hinten RR Ø 22 x 1,5 mit Verbindungsstück auf Gehrung gesägt und gelötet eingeschweißte Gewindebuchse für einschraubbare Reihung. Fußbügel vorn RR Ø 20 x 2. Die einzelnen Baugruppen sind sauber verlötet.</p> <p>Wahlweise schlauchförmige Kunststoffarmauflagen 300 mm lang oder formgefräste Schichtholzarmauflagen 40mm breit, 330mm lang.</p>			
Gestell Oberfläche	<p>Chrom Untergrund ca. 20 µm Glanznickel und ca. 5 µm Glanzchrom. Gestell vor Verchromung mit entsprechenden Reinigungs-, Entfettungs- und Spülvorgängen behandelt.</p> <p>Pulverbeschichtung: Besonders kratzfeste duroplastische Pulverbeschichtung mit ca. 80 µm Schichtdicke.</p>			
Gleiter	<p>Fußbodengleiter aus abriebfestem Kunststoff für universellen Einsatz auf beliebigem Untergrund. wahlweise mit Filzeinlage Geräuscharme Gleiter mit Gleitfläche aus POM/PTFE Gelenkgleiter glatt oder mit Filzeinlage</p>			
Schale	<p>Ergonomisch geformter Sitzschale ca. 10mm stark, 9-fach verleimte hochdruckverpresste Buchenschichtholzplatten, hochflexibel bei großer Festigkeit aus nachhaltiger, einheimischer Forstwirtschaft. Wahlweise Schale glatt oder Lochfräsung im Lehnenbereich.</p>			
Polster	<p>Schale umpolstert-Polsterung aus FCKW frei geschäumten Polyätherschnittschaum durchgehend 20mm stark zusätzlich mit 10mm Polyestervlies unterlegt. Sitz-Lehnenpolsterdoppel aus 3,5mm starkem Sperrholz mit 10mm starkem FCKW frei geschäumten Polyätherschaum</p>			
Bezüge	nach Hauskollektion			
Holzoberfläche	gebeizt nach Kollektion			
Extras	Reihung wird in die Gewindebuchse des hinteren Fußbügels eingeschraubt. Bezeichnung: Reihungsrosette			
Maße	Sitz-Breite	48 cm	Armlehnenhöhe	63 cm
	Sitz-Tiefe	43 cm	Armlenenbreite	56 cm
	Höhe	78 cm		
	Sitzhöhe	44 cm		
	Gewicht	7 kg		