

## L&amp;C come on Stuhl 406

2010-10-22

Gestell	<p>Stuhlgestell aus Rundrohr (RR) St 37K nach EN 10305-3,  2 vordere Fußbügel aus RR 22 x 1,5 , 2 hintere Füße aus RR 22 x 1,5 und  2 Querstreben aus RR 18 x 1,5  Bauteile sauber verlötet.  Armlehnenbügel aus RR 20 x 1,5 sind extra angeschweißt.</p> <p>Formgefräste Schichtholzarmauflage 35mm breit,290mm lang</p>			
Gestell Oberfläche	<p>Chrom  Untergrund ca. 20µm Glanznickel und ca. 5 µm Glanzchrom. Gestell vor  Verchromung mit entsprechenden Reinigungs-,Entfettungs-und  Spülvorgängen behandelt.</p> <p>Pulverbeschichtung  Besonders kratzfeste, duroplastische Pulverbeschichtung mit ca.80 µm  Schichtdicke.</p>			
Gleiter	<p>Fußbodengleiter aus abriebfestem Kunststoff ,für universellen Einsatz auf  beliebigem Untergrund.</p> <p><b>wahlweise</b> mit Filzeinlage  Geräuscharme Gleiter mit Gleitfläche aus POM/PTFE  Gelenkgleiter glatt oder mit Filzeinlage</p>			
Sitz/Lehne	<p>Ergonomisch geformter Sitz ca. 8mm stark, 7-fach verleimt und Lehne 16mm,  11-fach verleimt, wahlweise Lehne Buche –Sitz gepolstert; verleimte  hochdruckverpresste Buchenschichtholzplatten, hochflexibel bei großer  Festigkeit aus nachhaltiger, einheimischer Forstwirtschaft.</p>			
Polster	<p>Polsterung aus FCKW frei geschäumten Polyesterschaum für Lehne 20 mm  für Sitz 30 mm stark</p>			
Bezüge	<p>nach Hauskollektion</p>			
Holzoberfläche	<p>gebeizt bzw. deckend lackiert nach Kollektion</p>			
Maße	Sitzbreite	40 cm	Gesamtbreite	50 cm
	Sitztiefe	42 cm	Gesamttiefe	45 cm
	Höhe	80 cm		
	Sitzhöhe	45 cm		
	Gewicht	7 kg		