

L&C gala Stuhl 418**2010-10-22**

mit Armlehne oder ohne Armlehne

Gestell	Stuhlgestell aus Rundrohr (RR) St 37K nach EN 10305-3 2 Fußbügel aus RR 18 x 1,5 mittig verschweißt			
Armlehnenbügel	aus RR 18 x 2, mit Fußbügel verschweißt; nach hinten geöffnet Wahlweise schlauchförmige Kunststoffarmauflagen oder formgefräste Schichtholzarmauflagen			
Gestell Oberfläche	Chrom Untergrund ca. 20µm Glanznickel und ca. 5 µm Glanzchrom. Gestell vor Verchromung mit entsprechenden Reinigungs-, Entfettungs- und Spülvorgängen behandelt; Pulverbeschichtung: Besonders kratzfeste duroplastische Pulverbeschichtung mit ca.80 µm Schichtdicke.			
Gleiter	Fußbodengleiter aus abriebfestem Kunststoff , Ø 18mm,für universellen Einsatz auf beliebigem Untergrund. wahlweise mit Filzeinlage Geräuscharme Gleiter mit Gleitfläche aus POM/PTFE Gelenkgleiter glatt oder mit Filzeinlage			
Sitz/Lehne	Ergonomisch geformte Sitz ca. 12mm und Lehne geschlitz ca. 12mm stark, glatte Ausführung, 11-fach verleimte hochdruckverpresste Buchenschichtholzplatten, hochflexibel bei großer Festigkeit aus nachhaltiger, einheimischer Forstwirtschaft			
Polster	Sitz-Lehnenpolsterdoppel aus 3,5mm starkem Sperrholz mit 10mm starkem FCKW frei geschäumten Polyätherschaum			
Bezüge	nach Hauskollektion			
Holzoberfläche	gebeizt bzw. deckend lackiert nach Kollektion			
Extras	Reihenverbinder am Gestell einschiebbar			
Maße	Breite	45cm	Armlehnenhöhe	65cm
	Tiefe	42cm	Armlehnenbreite	60cm
	Höhe	78cm		
	Sitzhöhe	45cm		
	Gewicht	7kg		