

L&C stendal 4 Feischwinger 402**2010-10-22**

wahlweise gepolstert oder ungepolstert

Gestell	<p>Gestelle aus Rundrohr (RR) St 37 nach EN 10305-3 ein Fußbügel aus RR 25 x 2 und einem Lehnenbügel aus RR 22 x 1,5 mit geneigtem Rücken sauber verschweißt. wahlweise stapelbar zwei Fußbügel aus RR 25 x 2 mit einer Spannhülse verbunden.</p> <p>Armlehnenbügel aus RR 22 x 1,5 aus einem Stück.</p> <p>PUR-Schaumstoffarmauflagen schwarz</p>			
Gestell Oberfläche	<p>Chrom Untergrund ca.20 µm Glanznickel und ca. 5 µm Glanzchrom. Gestell vor Verchromung mit entsprechenden Reinigungs-,Entfettungs-und Spülvorgängen behandelt.</p> <p>Pulverbeschichtung Besonders kratzfeste duroplastische Pulverbeschichtung mit ca.80 µm Schichtdicke.</p>			
Gleiter	<p>Fußbodengleiter aus abriebfestem Kunststoff für universellen Einsatz auf beliebigem Untergrund. wahlweise mit Filzeinlage</p>			
Sitz/Lehne	<p>Ungepolsterte Variante Ergonomisch geformtes Sperrholz 8mm stark, 7-fach verleimt hochdruckverpresste Buchenschichtholzplatten, hochflexibel bei großer Festigkeit aus nachhaltiger, einheimischer Forstwirtschaft.</p> <p>Gepolsterte Variante Sitz aus geformten Sperrholz mit Knieradius, Rückenlehne Sperrholz Rückenlehne halbrund ausgeformt mit Griffloch</p>			
Polster	<p>Polsterung aus Polyätherschnittschaum für Lehne 20mm stark, für Sitz 30mm stark.</p>			
Bezüge	<p>Bezüge nach Hauskollektion</p>			
Holzoberfläche	<p>gebeizt nach Kollektion</p>			
Extras	<p>Reihenverbindung</p>			
Maße	Sitzbreite	43 cm	Armlehnenhöhe	67 cm
	Sitztiefe	44 cm	Armlehnenbreite	58 cm
	Höhe	87 cm		
	Sitzhöhe	45 cm		
	Gewicht	7 kg		