

## Datenblatt **SEDLO**



### MECHANIK

Patentierte ERGO TOP®-Technologie mit rundum beweglicher Sitzfläche (ähnliches Sitzen wie auf einem Gymnastikball)

### AUSSTATTUNG

Stufenlose Sitzhöhenverstellung inkl. Sitztiefendämpfung

Gasfeder in schwarz oder poliert

Wahlweise Bodenwippe in Aluminium (schwarz bzw. poliert) oder in Buche (natur bzw. schwarz) oder

Aluminiumfußkreuz (Modell A oder Modell E) in schwarz oder poliert mit weichen Doppelaufrollen Ø 65 mm, geeignet für alle Bodenbeläge oder mit Gleitern für weiche oder harte Böden oder

Vierfuß (V) aus Stahl (schwarz bzw. chrom) mit Gleitern für weiche oder harte Böden

Bezugsstoffe nicht verklebt

Bezugsstoffe wahlweise aus LÖFFLER TEXTILES

Bedienungsanleitung am Stuhl

### AUSSTATTUNG OPTIONAL

Pendelregulierung für ERGO TOP®-Technologie\*

Höhenverstellbarer Fußring in schwarz pulverbeschichtet

Höhenverstellung mit Fußauslösung nur in Verbindung mit Fußkreuz A poliert

### ABMESSUNGEN

Sitzbreite:	400 mm
Sitztiefe:	350 mm
Sitzhöhe (1-5 M):	440 - 590 mm
Sitzhöhe (2-5 E):	420 - 530 mm
Sitzhöhe (2-5 A):	470 - 580 mm
Sitzhöhe (3-5 E XL):	560 - 800 mm
Sitzhöhe (2-5 V):	475 - 565 mm

\* die Pendelregulierung erhöht die Sitzhöhe des jeweiligen Modells um 25 mm



\* 30 Jahre Garantie, ausgenommen Bezugsmaterialien, bei einer durchschnittlichen Nutzung von ca. 8 Stunden je Arbeitstag. Mehr Informationen auf [www.loeffler.de/garantie/](http://www.loeffler.de/garantie/)

Abbildungen mit Optionen. Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Stand 09/2016