

Sito.

Programm 240. Technische Einzelheiten.

Funktion

Universell einsetzbarer, wahlweise stapelbarer Freischwinger mit drei Rückenlehnenhöhen und verschiedenen Polstervarianten für unterschiedliche Einsatzbereiche. Elastisches Schwingverhalten durch die Konstruktion des Gestells als Kräftedreieck mit freitragenden Sitz- und Rückenflächen.

Gestell

Gestell aus Stahlrundrohr, Ø 22 mm. Stützstrebe aus 6 mm starkem Flachstahl zur Aufnahme der freitragenden Sitz- und Rückenflächen, glanzverchromt, mattverchromt oder beschichtet. Mit Kippenschutz, als Standardausführung für Teppichböden; mit zusätzlichen Gleitern für harte Böden, auf Wunsch mit zusätzlicher Filzeinlage. Die stapelbaren Ausführungen sind nur in glanzverchromt lieferbar. Alle Modelle können unter Beibehaltung der Reihenverbindbarkeit und Stapelbarkeit zusätzlich mit Schreibplatte (Modelle 240/3, 241/3) aus schwarzem Kunststoff ausgerüstet werden.

Sitz und Rücken

Modelle 240/3 und 241/3

Sitz und Rücken aus schwarz-grau oder weiß durchgefärbtem, zähelastischem Polypropylen. Sitz mit bezogenem Polyurethan-Formschaumteil auswechselbar, optionales Rückenpolster ebenfalls mit bezogenem Polyurethan-Schnittschaumteil.

Modell 241/51 mit Club-Polsterung

Sitz und Rücken aus Formsperrholz mit aufgesetztem Polyurethan-Formschaumteil und Schafwollvlies-Auflage, allseitig mit Leder bezogen, lederbezogene Polsterung mit seitlichen, geprägten Polsterböden.

Modell 244/55

Sitz und Rücken aus zähelastischem Polypropylen, rückseitig bezogen. Sitzpolster austauschbar mit bezogenem Polyurethan-Formschaumteil, mit zusätzlichem Schnittschaumteil und Wattierung. Rückenpolster austauschbar mit bezogenem Polyether-Schnittschaumteil und Wattierung.

Modell 245/55

Sitz aus zähelastischem Polypropylen, rückseitig bezogen. Sitzpolster austauschbar mit bezogenem Polyurethan-Formschaumteil, mit zusätzlichem Schnittschaumteil und Wattierung. Rücken aus Formsperrholz. Rückenpolster mit bezogenem Polyether-Schnittschaumteil und Wattierung.

Modelle 247/55 und 248/55 mit Kissenpolsterung

Sitz und Rücken aus Formsperrholz. Sitz mit bezogenem Polyurethan-Formschaumteil, Rücken mit bezogenem Polyurethan-Schnittschaumteil, auf Vorderseite zusätzlich mit im Bezug eingenähtem, kaschiertem Schnittschaumvlies.

Armlehnen

Armlehnenauflagen aus schwarz oder weiß durchgefärbtem Polypropylen oder Schichtholz mit Deckfurnier Buche, natur oder mandarin gebeizt, oder Deckfurnier Ahorn, natur. Gepolsterte Armlehnen bei Stoffbezug mit Lederbezug 74/99 schwarz, bei Lederbezug entsprechend der Lederfarbe (Modelle 240/51, 241/51 ausschließlich lederbezogen).

Normen


Die Sito-Freischwinger entsprechen den Bürostuhlnormen DIN EN 13761, DIN EN 16139-L1, DIN EN 1728 und ANSI/BIFMA X5.1.




www.tuv.com
ID 1000000000

Programm 240 Sito

Seite 2 von 2



240/3
☐43 ☐77 ☐59 ☐56



241/3
☐43 ☐87 ☐59 ☐57



241/51
☐43 ☐87 ☐59 ☐56



244/55
☐43 ☐87 ☐59 ☐57



245/55
☐43 ☐97 ☐59 ☐58



247/55
☐43 ☐87 ☐59 ☐57



248/55
☐43 ☐97 ☐59 ☐58

Zeichen
☐ Sitzhöhe
☐ Gesamthöhe
☐ Breite
☐ Tiefe

Alle Maßangaben in cm.

Technische Änderungen vorbehalten.