SITZ-STEH-ARBEITSPLATZ VXBHM



DETAILS VXBHM





H = 65 - 130 cm

*S *S *W *W *C *G *G *



OFFICE

*3 *5 *6 *N *W *E *R

SITZ-STEH-ARBEITSPLATZ VXBHM

WEEE-Reg.-Nr. DE 34853279

VXBHM12/*/•

VXBHM16/*/•

Stand 01/2022

























XBHM-SERIE, höhenverstellbar, C-Fuß, verkettbar mit Serie XB

brodbeck design 120 x 80 cm

65-130 cm Höhenverstellung Elektrisch 160 x 80 cm Memory-Schalter mit 3 Speicherplätzen

- Sanft-Anlauf/Sanft-Stopp mit Auffahrschutz - Links/rechts unter der Tischplatte montierbar, verschiebbar 180 x 80 cm VXBHM19/*/•

- Stromverbrauch Standby ≤ 0,1 Watt Hubgeschwindigkeit ca. 38 mm/sec Höhenjustierung durch Fuß ±5 mm 1 Motor pro Fuß in den Säulen integriert 200 x 100 cm VXBHM2E/*/•

Memory-Schalter inklusive

-- Sanft-Stop mit Auffahrschutz

unter der Tischplatte montierbar

- Display links oder rechts

- 4 Speicherplätze

- Sanft-Anlauf

2-stufig Gestell Stahl, pulverbeschichtet Nicht verkettbar! - Silber

- Graphit Rechteckrohr 9,5 x 6,0 cm Unterbau 2 Quertraversen Anschluß 1 Schuko-Stecker Kabel 3 m lang

Tischplatte Stärke 2,5 cm ABS-Dickkante, Kunststoff, gerundet Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach

DIN EN 14322, E1 E05 TSCA 80 kg dynamisch/140 kg statisch Nutzlast Ware zerlegt, einfache Montage Hinweis







GS-Zeichen DIN EN 527-1 Typ A VXBHM12/16/19/2E Dekoren/Colours/Colloris 3/5/6/N/M/E



Video



PDF



VERKETTUNGSPLATTEN UND ANBAUPLATTEN



Arbeitshöhe

Konsole + Stützfuß

Weiß Graphit VXBE91/*/S VXBE91/*/W

VXBE91/*/G

VXBT12/*/S VXBT12/*/W

VXBT12/*/G

und Konsole

inkl. Stützfuß

inkl. Stützfuß und Konsole VXBA60/*/S

VXBA60/*/W

VXBA60/*/G

inkl. Stützfuß und Konsole

VXBA80/*/S VXBA80/*/W VXBA80/*/G

XB-SERIE, höheneinstellbar, C-Fuß

Arbeitshöhe 65-85 cm im Raster von 1 cm



Tischplattenstärke 2,5 cm ABS-Dickkante, Kunststoff, gerundet, 2 mm Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN EN 14322, E1 E05 TSCA Gestell Rechteckrohr 10,7 x 6,7 cm

Abklappbare Kabelwanne (ausgenommen 80 x 80 cm)

Kabelklemmen Stahlrahmen unter der Tischplatte 4 x 2 cm

Kufe Alu-Druckguss Höhenjustierung ± 5 mm Ware zerlegt/teilmontiert

VXB08/*/• 80 x 80 cm

> 120 x 80 cm VXB12/*/•

VXB16/*/• 160 x 80 cm

180 x 80 cm VXB19/*/•