



NOVUS LiftTEC-Arm I, mit Tischbefestigung




- 1-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors
- Flexible 3-in-1 Tischbefestigung (Zwinge, Kabelloch- und Bohrschraubbefestigung)
- Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease passend zum Befestigungsstandard 75/100
- Befestigung von Flachbildschirmen von 3-8 kg oder 7-15 kg
- Reichweite: 365 mm
- Perfekte Kabelführung durch Kabelhalter

Ausführung	Art.-Nr.	EAN-Nr.
 Silber	930+1089+000	4009729044551
 Silber	930+1159+000	4009729044568



Die Standardbefestigung ermöglicht das problemlose Anbringen aller Monitore mit dem Befestigungsstandard 75 x 75 oder 100 x 100. Der Wert gibt den Lochabstand in mm an.



3-in-1 Befestigungslösung zur Zwingen-, Bohrschraub- und Kabellochbefestigung



Der Wert gibt die Reichweite des Produktes in mm an



Der LiftTEC®-Arm ist durch die Gasdrucktechnik kinderleicht stufenlos in der Höhe verstellbar.



Die Halterung hat den angegebenen Schwenkbereich in °.



Novus gewährt eine Garantie von 2 Jahren bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.



TÜV Nord geprüft nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz.



Das Qualitätsmerkmal „German Engineering“ garantiert, dass ein Produkt von unseren Ingenieuren nach deutschen Qualitätsstandards entwickelt wurde. Die Produktion erfolgt in unseren eigenen Werken - weltweit gesteuert von Deutschland aus.

NOVUS LiftTEC-Arm I, mit Tischbefestigung



Mit der Serie NOVUS LiftTEC® lassen sich Monitore kinderleicht in der Höhe verstellen. Die Gasdrucktechnik macht eine ergonomische Monitorpositionierung jetzt noch komfortabler.



Durch das einfache QuickRelease kann der Monitor dank Einhebelbedienung mühelos befestigt und gelöst werden.



Einfache Monitoranbringung dank QuickRelease mit Einhebelbedienung. Kugelkopfgelenk zur Einstellung des optimalen Betrachtungswinkels sowie zur Ausnutzung der Pivotfunktion von Monitoren.



Perfekte Kabelführung am und im Tragarm durch die Kabelspangen.

NOVUS LiftTEC-Arm I, mit Tischbefestigung



Dank justierbarer Gasdruckfeder lässt sich der LiftTEC®-Arm auf das Monitorgewicht einstellen.



Die Leichtgängigkeit der drehbaren Gelenke kann individuell eingestellt werden.



Bei der Tischbefestigung erfolgt die Kabelführung direkt durch den Fuß des Tragarms.