

bürodrehstuhl 111.0003

mit mechanischer komforttiepfederung

viasit[®]



option

sitzbreite: 460 mm
sitztiefe : 410 mm
rückenlehnenhöhe: 480 mm
rückenlehnenbreite: 450 mm
sitzhöhe: 410-530 mm



fußkreuz:

- standard: kunststoff schwarz.
- Ø630 mm mit lastabhängig gebremsten doppelaufrollen nach en 12529. Ø700 mm bei alu-fußkreuz

höhenverstellung:

- stufenlos durch teleskopgasfeder mit konus-steckverbindung,
- verstellbereiche ca. 90 mm von 400 bis 490 mm.

mechanik (wartungsfrei):

- permanent/aktivkontakt mechanik
- sitzträger aus kunststoff, in 3 positionen arretierbar.
- einfache körpfergewichtseinstellung von ca. 45 - 120 kg durch seitliches handrad.
- maximale sitzneigung nach hinten 10°.
- sitzneigung in der grundstellung 0°.
- rückenneigungsweg von 90°-118°.

sitz:

- polsterträger aus polypropylen, polster aus pu-formkaltschaum ca. rg 62, 55 mm dick, stauchhärte 6,8 kp a.
- entspricht der california brandschutznorm (forderung der polsterindustrie), mvss 302= motor vehicle safety (forderung der autoindustrie)
- bezüge klebefrei bespannt, dadurch voll recyclebar und atmungsaktiv.
- stoffe entsprechend der viasit collection.

rückenlehne:

- polsterträger aus polypropylen, polster aus pu-formkaltschaum ca. rg 50, 30 mm dick, stauchhärte 6,0 kp a.
- rückenlehnenabdeckschale aus schwarzem, kratzfestem polypropylen.
- rückenlehnenführung aus polyamid, glasfaserverstärkt.
- höhenverstellung durch im sitzen leicht bedienbare no touch - System 5fach rastbar von 520-590 mm ab oberkante sitz.
- bezüge klebefrei bespannt, dadurch voll recyclebar u. atmungsaktiv.
- stoffe entsprechend der viasit collection.